

Jak zablokować niechciane roboty

2024-04-27 02:15:36

Wydruk artykułu FAQ

Kategoria:	Hosting ITL::Inne	Ostatnia aktualizacja:	2011-12-20 11:05:45
Status:	publiczny (dla wszystkich)		
Język:	pl		

Objawy (publiczny)

Chcę zablokować niechciane roboty na podstawie nagłówka User-Agent

Problem (publiczny)

Rozwiązanie (publiczny)

Najprościej zrobić taką blokadę w pliku .htaccess Najpierw upewnij się, że Twój serwis WWW ma włączone "AllowOverride FileInfo Limit" lub po prostu "AllowOverride All". W tym celu zaloguj się do panelu administracyjnego admin.itl.pl i sprawdź konfigurację w menu "Serwisy WWW". Następnie w głównym katalogu przedmiotowego serwisu utwórz plik .htaccess o zawartości:

BrowserMatchNoCase "dotbot" bad_bot

BrowserMatchNoCase "mJ12bot" bad_bot BrowserMatchNoCase "ahrefsbot" bad_bot

<Files *> Order Allow,Deny Deny from env=bad_bot Allow from all </Files>

Dopasuj dyrektywy BrowserMatchNoCase do swoich potrzeb.

Jeśli chcesz, by taka pojedyńcza blokada działała od razu na wszystkie Twoje serwisy, plik .htaccess umieść w katalogu /htdocs.